



CLEAN-setral-INT/648	N. 90924
Специальный очиститель/разбавитель для перфторполиэфиров	Фасовка: Бутылка 1 кг

Применение

Для основной очистки (без остатков) перед применением новой смазки или при переходе на ПФПЭ смазку (PFPE). Подходит для использования на подшипниках качения и скольжения и других элементах. Также подходит в качестве разбавителя для смазок PFPE.

Допуски и соответствия

NSF H1 ISO 21469 Halal Kosher

Преимущества

Испаряется быстро и без остатков

Позволяет улучшить адгезию и, таким образом, повысить эффективность

смазочных материалов PFPE на металлических поверхностях

Удаляет остатки старых смазок PFPE

Очищает быстро и качественно

Гарантирует абсолютно чистые поверхности

Негорючий

Метод использования

Нанесите продукт тонким и равномерным способом с помощью кисти или подходящей тряпки и протрите. Из-за высокой скорости испарения бутылка

должна быть сразу закрыта после использования.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 5 лет.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения CLEAN-setral-INT/648 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный		DIN ISO 2049
База	ПФПЭ		
Плотность при 20°C	1.67	г/см3	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 25°C	≈ 0.6	мм2/с	·
Температура вспышки	-	°C	DIN ISO 2592
Число испарения	4 (эфир 1)		
Температура применения	от - 20 до + 70	°C	