

<b>SYN-setral-WKT</b>	N. 20261
Синтетическая высокотемпературная смазочная и сборочная паста не содержащая металлов	Фасовка: Банка 1 кг Ведро 25 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

### Применение

Для болтов, резьбовых и резьбовых соединений, фланцев, уплотнений и направляющих, подверженных воздействию высоких температур, особенно в химической и сталелитейной промышленности. Надежно работает в сушильных установках, печах, конвейерах и горячих газовых турбинах. Также может использоваться для операций штамповки.

### Преимущества

Защита от коррозии  
Термостойкость и смазывающая эффективность до + 1000 ° C  
Высокая несущая способность  
Не содержит металлов  
Низкий коэффициент трения  
Нет электропроводимости  
Не горит

### Метод использования

Поверхности должны быть очищены и обезжирены  
Наносить тонким и равномерным слоем  
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях SYN-setral-WKT не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Цвет	Серый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Синтетическое		
Плотность при 20°C	≈ 1.2	г/см <sup>3</sup>	DIN ISO 51757
Класс консистенции NLGI	1-2		DIN 51818
Нагрузка сваривания на ЧШМ	>3200	H	DIN 51350-4
Температура применения	От – 30 до + 1000	°C	
Температура применения сухой смазки	От >200 до + 1000	°C	