

SYN-setral-FGP	N. 20297
Высокотемпературная сборочная и смазочная паста для пищевой и фармацевтической индустрии с допуском NSF H1	Фасовка: Туба/картонная коробка 100г Картридж 400 г Банка 1кг Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу

Применение

В качестве монтажной и смазочной пасты для болтов, гаек, фланцев, шпинделей, так же для штекерных и винтовых соединений, шарниров, направляющих, валков, подшипников и петель. Подходит для поверхностей скольжения в компьютерной и офисной технике, оптических приборах и бумагоделательных машинах.

Допуски и соответствия

NSF H1
Kosher
Halal
ISO 21469

Преимущества

Высокая несущая способность
Смазывающая способность при высоких температурах
Совместимость с эластомерами
Не содержит металлов
Очень хорошие антикоррозионные свойства

Метод использования

Наносить с помощью кисти или волоконной ткани
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SYN-setral-FGP не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	142251		
Цвет	Белый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Полусинтетическое		
Загуститель	Неорганический		
Плотность, 20°C	1,13	г/см ³	
Класс консистенции NLGI	2		DIN 51818
Коррозия на стали (EMCOR) в дист. воде	0/0		DIN 51802
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине (ЧШМ)	>4500	Н	DIN 51350-4
Диаметр износа на четырехшариковой машине (ЧШМ) 1500Н/1мин	1.1	мм	DIN 51350-5
Диаметр износа на четырехшариковой машине (ЧШМ) 400Н/1 час	0.7	мм	DIN 51350-5
Температура применения	от - 30 до + 1200	°С	
Температура применения сухой смазки	от >200 до + 1200	°С	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/06/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.