

setral PLASTOLUB GK /FD	N. 70708
Полусинтетическое масло для смазки цепей и канатов с допуском H1 для пищевой и фармацевтической промышленности.	Фасовка: Канистра 20 л Бочка 200 л другая фасовка по запросу

Применение	Специально разработан для смазки планок для транспортировки молоко / сок, картон и бутылки. Очень хорошо подходит для смазки цепей, канатов и соединений в любой области применения в пищевой и фармацевтической промышленности.
Допуски и соответствия	NSF H1 Kosher Halal ISO 21469
Преимущества	Идеальная защита от коррозии Снижение износа Высокие водоотталкивающие характеристики Отличные смазывающие свойства Отличные проникающие свойства Экономичность в потреблении
Метод использования	Наносить тонким слоем равномерно на очищенную поверхность Нанесение аэрозольным баллоном, кистью или распылительным устройством на сухую и обезжиренную поверхность. Хорошо встряхнуть перед применением (спрей) Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 2 года.
Безопасность	При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения setral PLASTOLUB GK FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Светлый, от желтого до коричневого	DIN ISO 2049	
База	Полусинтетика		
Плотность, 20°C	0.845	г/см ³	
Вязкость при 40°C	37	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	6.7	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	135		DIN ISO 2909
Нагрузка сваривания на ЧШМ	1500	Н	DIN 51350-4
Диаметр износа	0.3	мм	DIN 51350-5
Температура применения	от -20 до +80	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.