

FLUID-setral-SHT 100 K	N. 60643
Синтетическое высокотемпературное цепное масло с современными EP и антиокислительными присадками	Фасовка: Канистра 20 л Бочка 200 л Другая фасовка по запросу

Применение

Для смазки цепей, работающих в экстремальных условиях и при повышенных температурах до + 250 ° C

Типичные области применения: сушилки для гипсокартона, конвейеры в автомобильной промышленности, сушилки окрасочных линий, хлебопечи.

Допуски и соответствия

NSF H2

Halal

Kosher

Преимущества

Отличная защита от износа и микрорадилов

Отличная защита от коррозии

Выдающиеся ползучие и проникающие свойства

Низкий коэффициент трения

Адгезивные добавки предотвращают капание и выплескивание

Химически стойкий

Без силикона

Метод использования

Наносить распылением, капельным методом, окутанием или через центральную систему смазки.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 2 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения FLUID-setral-SHT 100 K не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	142349		
Цвет	Желтый		DIN ISO 2049
База	Сложные эфиры		
Плотность при 20°C	0.945	г/см ³	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	100	мм ² /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	14	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	140		DIN ISO 2909
Температура вспышки	>250	°C	DIN EN ISO 2592
Температура применения	от - 40 до + 250	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.