

<b>MI-setral-GEAR 220 FD</b>	N. 70796
Синтетическое редукторное масло для пищевой и фармацевтической индустрии	Фасовка: Канистра 20 л Бочка 200 л Другая фасовка по запросу

### Применение

Специально для смазывания тяжелонагруженных передач и подшипников в пищевой и фармацевтической индустрии. Типичные области применения: редукторы, подшипники качения и скольжения под высокими нагрузками, циркуляционные системы, все применения, где возможен случайный контакт с едой.

### Допуски и соответствия

NSF H1  
ISO 21469  
Halal  
Kosher

### Преимущества

Совместимость с обычными пластмассами и уплотнительными материалами  
Не пенится  
Защита от микропиттинга  
Без силикона  
Без твердых смазок  
Хорошая защита от коррозии  
Приятный запах  
Без вкуса

### Метод использования

Как обычные редукторные масла  
Следовать инструкциям производителей техники  
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения MI-setral-GEAR 220 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	145848		
Цвет	Прозрачный		DIN ISO 2049
Базовое масло	Белое масло		
Плотность при 15°C	≈ 0.875	г/см <sup>3</sup>	DIN ISO 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	220	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	≈ 19.5	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Индекс вязкости	>96		DIN ISO 2909
Температура вспышки	>210	°C	DIN EN ISO2592
Температура застывания	-8	°C	DIN ISO 3016
Коррозия на меди (3ч/100°C)	1		DIN EN ISO 2160
Коррозия на стали	0 (выдержан)		DIN ISO 7120
Температура применения	от -10 до +90	°C	

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (499) 277-15-77  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
07/05/2019

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.