

SYN-setral-AL/C00 FD	N. 33004
Синтетическая смазка на алюминиевом комплексе с пищевым допуском H1 для пищевой и фармацевтической индустрии	Фасовка: Банка 10 x 1 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Специально разработан для смазки машин и оборудования в пищевой и фармацевтической промышленности, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами. Типичные области применения: шестерни, подшипники качения и скольжения, шарниры, рычаги, болты, гусеницы, подъемник цилиндры и поворотные кулачки и т. д.

Допуски и соответствия

NSF H1
Kosher
Halal
ISO 21469

Преимущества

Снижение износа
Без минерального масла
Подается в централизованных системах смазки (современные централизованные системы смазки должны быть проверены пользователем)
Устойчивость к холодной и горячей воде, пару
Очень хорошая устойчивость к старению

Метод использования

Тщательно очистите и обезжирите точки смазки перед применением. Для этого подходит CLEAN-setral-FD.

Следуйте инструкциям производителя подшипников.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SYN-setral-AL/C00 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	143946		
Цвет	Белый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Алюминиевый комплекс		
Кинематическая вязкость при 40°C	260	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	.>120		DIN ISO 2909
Класс консистенции NLGI	00		DIN 51818
Пенетрация рабочая	400-430	1/10мм	DIN 51818
Температура каплепадения	>220	°C	ISO 2176
Коррозия на стали (EMCOR) в дист. воде	0/0		DIN 51802
Водостойкость, статическая	0-90		DIN 51807-1
Нагрузка сваривания на ЧШМ	1800	H	DIN 51350-4
Температура применения	от - 40 до + 150	°C	
Максимальная кратковременная температура	+ 160	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.