

setral-AS/N (Spray)	N. 50550
Высокоэффективное быстроиспаряющееся керамическое покрытие для сварочных операций	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Специально разработана для защиты сварочных сопел, заготовок, зажимных приборов, машин и других деталей от сварочной окалины. Надежная защита для полуавтоматической или автоматической сварки (MIG / MAG), а также для плазменной или лазерной резки. Также подходит для устройств точечной сварки.

Преимущества

Без силикона
Последующая лакировка, печать, металлическое покрытие возможны
Легко наносится
Высыхает за несколько секунд
Обеспечивает идеальный сварной шов
Плавный поток газа через газовое сопло
Отличная адгезия на поверхности
Позволяет избежать сварочной окалины
Значительно продлевает срок службы сварочного оборудования

Метод использования

Распылить на заготовки вдоль сварного шва с обеих сторон с расстояния около 15-25 см. Время от времени распылять на сварочное сопло и снимать сварочную окалину

Хорошо перемешать перед использованием

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения setral-AS/N (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Внешний вид	Белый		DIN ISO 2049
Плотность при 20°C	0.89	г/см ³	
Кинематическая вязкость при 40°C	150	мм ² /с	DIN 51562
Температура применения	от -40 до +220	°C	
Температурная стабильность твердых смазочных материалов	≤ 1000	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.