

MI-setral-9 M (Spray)	N. 50502
Алюминиевая смазывающая и сборочная паста общего назначения для нормальных и высоких температур	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Банка 1кг Ведро 25 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Винтовые и штекерные соединения из нержавеющей стали, уплотнения, фланцы, направляющие и болты

Преимущества

Многоцелевое применение
 Защита от фреттинг-коррозии
 Снижение износа
 Облегчение сборки и разборки
 Стабильность при высоких температурах до 1180°C
 Не содержит свинец
 Не содержит никель

Метод использования

Поверхность должна быть очищена и обезжирена
 Наносить продукт тонким слоем равномерно
 Наносить кистью, распылением
 Убирать излишки необязательно
 Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения FLUID-setral-9 M (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Серебристый	DIN ISO 2049
Базовое масло	Минеральное	
Загуститель	Органический	
Плотность, 20°C	1,025	г/см ³
Класс консистенции NLGI	2	DIN 51818
Температура применения	от - 30 до +1180	°C

Setral (Россия)
 117279, Москва
 Профсоюзная, 93а
 Телефон: +7 (499) 277-15-77
 Email: info@setral.ru
 07/06/2019

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.