

MI-setral-FKR 2	N. 30374
Светлая многоцелевая синтетическая смазка для пищевых продуктов, напитков и фармацевтической промышленности с пищевым допуском	Фасовка: Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу

Применение Долговременная смазка подшипников качения и скольжения, арматуры, кранов, соединений, поверхности скольжения, подшипники и шестерни в пищевой промышленности и производстве напитков.

Допуски и соответствия NSF H1
Kosher
Halal
ISO 21469

Преимущества Совместимость с обычными пластиковыми и уплотнительными материалами
Снижение износа
Отличная защита от коррозии
Нейтрально к пивной пене - при правильном применении
Очень хорошая устойчивость к старению

Метод использования Применять как обычные смазки.
Тщательно очистите и обезжирите точки поверхности перед применением.
Для этого подходит CLEAN-setral-FD
Заполните корпус подшипника только наполовину.
Следуйте инструкциям производителя подшипников.
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях MI-setral-FKR 2 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	128181		
Цвет	Светлый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Неорганический		
Кинематическая вязкость при 40°C	145	мм ² /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	16	мм ² /с	
Индекс вязкости	>110		DIN ISO 2909
Класс консистенции NLGI	2		DIN 51818
Температура каплепадения	нет	°C	ISO 2176
Температура применения	от - 15 до + 120	°C	
Максимальная кратковременная температура применения	+ 140	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.