

<b>SYN-setral-CA/C2-55 FD FLUID</b>	N. 70771
Цепное масло для общего применения в пищевой и фармацевтической индустрии	Фасовка: Канистра 20 л

### Применение

Очень хорошо подходит для смазки цепей, тросов и соединений, а также для любого применения, где требуются хорошие смазывающие в пищевой и фармацевтической индустрии. Специально разработано для смазки конвейерных цепей работающих во влажной среде и при низких температурах.

### Допуски и соответствия

NSF H1  
ISO 21469  
Halal  
Kosher

### Преимущества

Отличная защита от коррозии  
Отличные проникающие свойства  
Содержит твердые смазывающие вещества  
Стабильность к холодной и горячей воде  
Экономичность в потреблении

### Метод использования

Наносить равномерно на очищенные точки смазки  
Наносить при температуре от +5 до +65 °C, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки. Тщательно перемешивать перед применением  
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 2 года.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SYN-setral-CA/C2-55 FD FLUID не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Цвет	Бежевый		DIN ISO 2049
База	Синтетическое масло		
Плотность при 15°C	0.824	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	60	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Нагрузка сваривания	1800	H	DIN 51350-4
Диаметр износа 1500 кг/1мин	1.3	мм	DIN 51350-5
Диаметр износа 400 Н/1мин	0.6	мм	DIN 51350-5
Температура активных ингредиентов применения	от - 40 до + 170	°C	

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (499) 277-15-77  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
02.10.2019

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.