



FLUID-setral-SPG 200 FD	N. 60666	
Полностью синтетическое высокотемпературное	Фасовка:	
цепное масло на основе ПАГ с пищевым допуском NSF H1	Канистра 20 л	
	Канистра 5 л	
	Бочка 200 л	
	Другая фасовка по запросу	

Применение

Смазка для приводных цепей и соединений при очень высоких температурах и для производства упаковочных материалов, например из алюминия. Подходит для применения в пищевой и фармацевтической индустрии.

Допуски и соответствия

NSF H1 Kosher Halal ISO 21469

Преимущества

Содержит твердые смазочные вещества Подходит для высоких температур Увеличенные интервалы замены Экономичность в потреблении

Метод использования

Не смешивать с другими маслами

Перед применением тщательно встряхнуть

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 2 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения FLUID-setral-SPG 200 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачный, белый DII Синтетическое масло (ПАГ)		DIN ISO 2049
Базовое масло			
Плотность при 15°C	1		
Кинематическая вязкость при 40°C	230	MM ² /c	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	37	MM ² /c	DIN 51562
Индекс вязкости	>210		DIN ISO 2909
Температура применения	от -20 до +250	°C	
Температура применения сухой смазки	от + 250 до макс. + 1000	°C	

07/05/2019

Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для