

SYN-setral-54 NF (Spray)	N. 50506
Синтетическая смазка-спрей с дисульфидом молибдена MoS ₂ для открытых передач	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Другая фасовка по запросу

Применение

Смазка-спрей для открытых передач, канатов, цепей, шпинделей, шарниров и других компонентов, подверженных воздействию коррозии, пыли и температуры. Одобрено для смазки упаковочного оборудования.

Преимущества

- Отличные адгезивные свойства
- Отличные смазочные свойства
- Отличные водоотталкивающие свойства
- Снижение износа
- Выдерживает высокие вибрации
- Отличные антикоррозионные свойства
- Экономичность в потреблении

Метод использования

Наносить тонким равномерным слоем
Встряхивать не менее 1 минуты перед применением (спрей)
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SYN-setral-54 NF (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Серый/черный	DIN ISO 2049	
Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Бентонит		
Плотность при 20°C	0.841	г/см ³	
Вязкость при 40°C	≈ 7500	мм ² /с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	3	DIN 51818	
Температура применения	от - 20 до + 180	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.