

setral MULTI SILI (Spray)	N. 50512
Универсальная смазка-спрей на силиконовой основе с допуском NSF H1	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Бочка 200 л другая фасовка по запросу

Применение

Смазка для резиновых и пластмассовых деталей различного назначения, например, для упаковочных машин в пищевой и фармацевтической промышленности. Подходит для смазки компонентов в автомобильной промышленности, таких как ремни безопасности, резиновые уплотнения и т. д.

Допуски и соответствия

NSF H1
Kosher
Halal
ISO 21469

Преимущества

Влагостойкость
Разделительный и смазывающий агент для пластмасс
Для всех движущихся частей металла по резине
Без проскальзывания
Избегает электростатического заряда
Прозрачный
Экономичность в потреблении

Метод использования

Наносить равномерно на очищенные точки смазки
Наносить тонким слоем равномерно на очищенную поверхность
Наносить распылением, кистью или распылительным устройством на сухую и обезжиренную поверхность.
При необходимости после нанесения протереть мягкой тканью
Встряхивать тщательно перед применением (спрей)
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения setral MULTI SILI (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Прозрачный		DIN ISO 2049
Плотность, 20°C	0.66	г/см ³	
Вязкость при 40°C	≈1.5	мм ² /с	DIN 51562
Температура вспышки	< 0	°C	DIN EN ISO2592
VbF	A I	°C	DIN 51583
Температура применения	от - 40 до + 150	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.