



ISOADD S 656

Присадка для повышения эффективности водосмешиваемых СОЖ

ISOADD S 656 – присадка для повышения эффективности смазочно-охлаждающих жидкостей и очистителей, обеспечивающая усиление моющего и промывочного действия. ISOADD S 656 улучшает смачивающее действие и повышает эффективность обработки.

ISOADD S 656 добавляется в концентрации от 0,05 до макс. 0,5 % в циркулирующую эмульсию или раствор в местах наиболее сильной турбуленции. При работе с эмульсиями точное значение количества присадки должно предварительно определяться по согласованию с лабораторией Петрофер.

Присадка ISOADD S 656 была разработана специально для водосмешиваемых шлифовальных жидкостей и моющих растворов. Для другого применения контактируйте с техническими специалистами Петрофер.

Обзор Ваших преимуществ:

- Усиливает моющее и промывное действие
- Хорошая фильтруемость

Физико- химические показатели

Внешний вид/ 20°C	визуально	желтая, прозрачная жидкость	
Запах		характерный	
Плотность/ 20 °C	DIN 51757	прим. 1,033	г/см ³
Вязкость/ 20 °C	DIN 53018	прим. 57	мм ² /сек
Значение pH, 1% в деминерализованной воде, 20°C	DIN 51369	прим. 9,9	
Растворимость в воде		неограниченная	

Обращение и хранение:

Мы рекомендуем хранить продукт при температурах выше 10°C. При охлаждении продукт может стать мутным или затвердеть. При нагревании и перемешивании он снова восстанавливает свои свойства.

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

160503-hoi-229102

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.