

Информация к продукту

RUSEFF Антигравий серый



ОПИСАНИЕ	Состав предназначен для защиты арок, порогов и днища автомобиля от сколов. Препятствует механическому повреждению ЛКП и возникновению коррозии	
СВОЙСТВА	Образует эластичное, устойчивое к агрессивному воздействию покрытие. Не расслаивается и не теряет эластичности при низких температурах. Снижает уровень шума. Может окрашиваться любым типом автоэмалей.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид:	Однородная вязкая жидкость серого цвета
	Время высыхания до 3 стадии, при 20 °С:	Не более 60 минут.
ПРИМЕНЕНИЕ	Внимание! Используйте при температуре не ниже +10°C. Энергично встряхните баллон перед нанесением состава. Очистите поверхность от рыхлой ржавчины, грязи и обезжирьте. Нанесите состав с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10-15 мин. Покрытие готово к эксплуатации через 2 часа. Полное время высыхания 24 часа. Во избежание попадания следов состава на поверхности, не подлежащие обработке, рекомендуется защитить их при помощи маскирующей бумаги или пленки.	
ХРАНЕНИЕ	Срок годности 36 месяцев с даты изготовления. Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.	
СОСТАВ	синтетическая смола 5-15%, модифицированный каучук 5-15%, пигменты и наполнители 5-15%, антикоррозийные добавки <5%, органический растворитель >30%, пропан-бутан >30%.	
ФАСОВКА	500 мл.	Арт. 25378N

Внимание!

После применения необходимо очистить клапан на баллоне, распыляя головкой вниз, пока не станет выходить только газ-вытеснитель!

Внимание!

Не распылять на подвижные детали и детали под тепловой нагрузкой типа шарниров, двигателя, коробки передач, карданного вала, выхлопной системы, катализатора и тормозной системы! Не подлежит окрашиванию!

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными